



AGGROTUBO

REVESTIMENTO DE BORRACHA ANTI-IMPACTO E ABRASÃO

O AGGROTUBO foi concebido com foco na segurança, economia e produtividade. Consiste em um revestimento interno para canos que realizam a transferência de produtos a granel, aumentando em mais de quatro vezes a sua vida útil.



**Revestimento
antiabrasivo
propriedades atóxica
e antichama**

ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO

- Reduz significativamente os riscos de acidentes, devido à baixa manutenção na tubulação.
- Diminui custos com guinchos/guindastes e com toda a estrutura necessária para a troca dos canos.
- Evita paradas desnecessárias, principalmente no pico de recebimento durante a safra.
- Aumenta a produtividade.

MAIS LEVE

- Facilita o armazenamento, manuseio, transporte e instalação.
- Dispensa a necessidade de reforçar as estruturas que sustentam os canos.



SIGA-NOS NAS REDES
@grupomultibelt



ACESSE NOSSO SITE
multibelt.com.br

COMPOSTO POR POLIURETANO SOBRE TECIDO

- Fica totalmente conformado ao cano, sem ondulações nas bordas laterais que podem se tornar pontos de contaminação.
- Como não há chapa metálica, não ocorrem vincos durante o transporte e a instalação. Vincos na extensão do cano são pontos de atrito e geram desgaste precoce, além de possibilitar o embuchamento no cano.
- O tecido proporciona uma instalação suave devido ao baixíssimo coeficiente de atrito, dispensando ferramentas ou equipamentos para auxiliar na passagem do produto dentro do cano.

LARGURA DE ATÉ 3 METROS X 150 METROS DE COMPRIMENTO

Permite instalações em moegas, cabeças de elevadores, amortecedores de linha etc., ou em projetos que requeiram proteção à abrasão e/ou amortecimento, para evitar danos mecânicos ao grão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUTURA DA CORREIA	
Espessura Total	4,0 mm
Número de Lonas	1
Tecido	Sólido
Trama	Flexível
Peso	6,0 kg/m ²
Dureza	90 Shore A
DADOS DE ABRASÃO	
Perda Relativa de Volume (mm ³)	54,51
Índice de Resistência à Abrasão (%)	244,48



ALTA
RESISTÊNCIA
À ABRASÃO



MAIS LEVE



GRUPO
MULTIBELT®
Desde 1988

